

There are no translations available.

I gocciolatoi sono estrusi in alluminio che applicati sugli infissi agevolano il deflusso dell'acqua ed aumentano la vita utile dell'infisso.

Essi sono realizzati a norme UNI 6060 in lega AlMgSi ottenendo standards a normative UNI di carico di rottura compresi tra i 170 e 210 Mpa, resistenza convenzionale allo 0.2% tra i 140 e 180 Mpa, allungamento alla rottura 0.5% compresi tra i 12 e i 19 e durezza superficiale BRINNEL tra i 60 e i 75 HB.



Essi sono classificati come leghe per estrusi architettonici, induribili per trattamento termico, inoltre i nostri studi tecnici hanno determinato che gli spessori di ossidazione e verniciatura a polvere che non alterino l'effetto estetico sono i seguenti:

- **15 micron (ossidazione)**
- **50 - 100 micron (verniciatura a polvere RAL)**

I trattamenti di verniciatura ed ossidazione anodica offrono una resistenza completa agli agenti atmosferici ed alle più svariate condizioni d'impiego, è inoltre possibile ottenere la colorazione finto legno.

I nostri gocciolatoi studiati per i portafinestra sono compatibili alle normative in vigore per l'accessibilità agli edifici:

- **pubblici - Legge n° 41 del 28/2/86**
- **privati - Legge n° 13 del 9/1/89 e Decreto Ministeriale del 14/6/89.**

Le asole vengono ottenute mediante fresatura o tranciatura a seconda della forma del profilo. Per quel che riguarda i profili che hanno la necessità di essere fissati, vengono realizzati degli appositi fori svasati.

RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO ALL'INTERNO DI ESSO TROVERAI PROFILI PER:

- **FINESTRA**
- **PORTAFINESTRA**
- **GUIDA PER TAPPARELLE**
- **GUIDE PER SCORREVOLI**

[Scarica catalogo generale](#)